

ダイヤルアップ機能

- ・指定時間、インターネット回線に**自動ダイヤルアップ**
回線接続時、DDNS にグローバルIP登録 および
指定メールアドレスにグローバルIP通知

データ記録

- ・シリアル回線で受信したデータを**自動でファイル化**

低ランニングコスト

- ・月々のランニングコストが**¥3,990 円** (平成 23 年 5 月現在)
回線 docomo 定額データプラン 64K バリュー
プロバイダ moperaU U スタンダード

動作設定

- ・**USB メモリ**に設定ファイルを作成
電源を入れるだけで動作設定を変更

付属品

- ・データ回収ソフトウェア**標準添付**
ダイヤルアップ接続時刻に合わせてFTP機能
によりデータ回収



※通信アダプタは含まれません



Logモバイルデータサーバー 遠隔地の測定器へモバイルで接続回収

仕様

- 型式 LOGMOBILE-003W
 - 接続インターフェース シリアル(RS-232C/RS-485 排他使用)
 - ファイル管理メモリ USB メモリ:2GB
 - 付属機能 温度:1、湿度:1
接点 入力:2(オプション対応)、出力:2(オプション対応)
電源用:2、動作用:2、接点入力用:2、接点出力用:2
ppp クライアント(ダイヤルアップ)、ntp クライアント(時刻合わせ)
-20°C ~ +60°C(結露しないこと)
USB メモリによるファイル設定
 - LED 表示
 - 稼働サービス
 - 使用環境
 - 各種設定
 - 電源
 - ・ DC12V または DC5V(別売:AC アダプタ) 切り替えは内部ジャンパー
 - ・ UPS: 10 分稼働(充電)で約 1 分バックアップ
 - 消費電流
 - ・ DC12V: 待機時 260mA 以下(省エネモード時 70mA 以下) 送信時 380mA 以下
 - ・ DC5V: 待機時 500mA 以下(省エネモード時 120mA 以下) 送信時 750mA 以下
 - ケース 金属製ハーフケース 寸法:W 166 x D 89.4 x H 67.7
 - 重量 600g 以内
-
- 対応通信アダプタ L-07A(docomo)



ログ電子株式会社

■ 本社・技術・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21 大吉ビル2F

TEL:011-894-6333 FAX:011-894-6335

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 LOGMOBILE-003W/11/06/14